

Orkel



ORKEL TRAKTORHENGERE

NORSKE TRAKTORHENGERE

AV HØY KVALITET



NORSKUTVIKLEDE TRAKTORHENGERE SIDEN 1960

Orkel-hengere representerer funksjonelle transportløsninger for korntransport og massetransport, såvel som krevende transport av grovmasse eller til anleggsrelaterte oppdrag. Våre hengere tilbys i 8 modeller, som alle er typegodkjent for 40 km/t.





ORKEL T60

Orkel T60 er en liten og fleksibel henger for mindre transportoppgaver. En kraftig rammekonstruksjon med bremses og en vel tilpasset planstørrelse gjør den til en allsidig traktorhenger.

Planet er utstyrt med nedfellbare innvendige surrekroker som gir en ekstra god sikring av paller og gods.



Nedfellbare innvendige surrekroker er standard



53° tippvinkel



ORKEL T85

Orkel T85 er en henger for både store og små oppdrag. T85 har en kraftig rammekonstruksjon med høy stålqualität og en vel tilpasset planstørrelse. Dette gjør den til en henger som er egnet til allsidige formål innen landbruk og til en rekke andre transportoppdrag.

Det finnes et stort utvalg av ekstrautstyr til hengeren, som øker allsidigheten og utvider bruksområdene.



Topp- og bunnhengsla strøluke i 3mm stål



Volum med høgekarm på 11,3 m³



ORKEL TT100 & TT130

Orkel TT 100 og TT 130 er hengerer som er godt tilpasset transport av paller, kasser og rundballer. Stort lastevolum og sidehengslede høgkarmer med mulighet for montering av rullbar presenning, gjør hengerne også godt egnet til transport av korn, flis og andre bulkmaterialer. Hengerne har en kraftig H-ramme med solide boggikasser og bremses på fire hjul.

Planet er utstyrt med nedfellbare innvendige surrekroker for ekstra god sikring av paller og gods. Det fins også et stort utvalg av ekstraustyr til TT-hengerne, som øker allsidigheten og utvider bruksområdene.



Sidehengslede høgkarmer og rullbar presenning med møne



Tippvinkel på opptil 52°



ORKEL TX100 & TX130

Orkel TX100 og TX130 er hengere som er konstruert for anlegg og transport av grovere masse. Hengerne er utstyrt med innleggskarmer som ligger på innsiden av standardkarmene, for å beskytte på toppen og på innsiden, med god støtte til stakene. TX-modellene er utstyrt med hydraulisk bakluke som standard og 6 mm HARDOX i bunnplate.

Hengerne kan bygges på med sidehengsla høgkarmer og rullbar presenning for sikker transport av korn, flis og andre bulkmaterialer. TX-serien har en kraftig H-ramme med solide boggikasser og bremses på fire hjul.

Planet er utstyrt med nedfellbare innvendige surrekroker som gir utmerket sikring av godset under transport.



Innleggskarmer er standard



Tippvinkel på opptil 54°



ORKEL DX85

Orkel DX85 er bygd på T85-ramme, men med enda kraftigere rammekonstruksjon, og kategoriseres som en lett dumper.

Hengeren har en kraftig V-ramme med solide boggekasser og bremses på to hjul. Bremsenava har utvendige bremsesyndere.

Hydraulisk bakluke, 4 mm HARDOX i bunnplate og nedfellbare innvendige surrekroker for sikker transport er standard.



Hydraulisk bakluke



55° tippvinkel



ORKEL DX130

Orkel DX130 er utviklet og konstruert for de tyngste transportoppgavene. Hengeren har en kraftig H-ramme med solide boggikasser, bremses på fire hjul og hydraulisk bakluke som standard. Bremsena har utvendige bremsesylindere.

DX130 har et langt drag, med parkeringsfot og slangeholder er integrert i draget. DX130-kassen er bygd i HARDOX og har et rent og moderne utseende.

Nedfellbare innvendige surrekroker gir sikker transport av gods. En kraftig frontskjerm hindrer spill framover.



Frontskjerm som standardutstyr hindrer spill framover



Tippvinkel på opptil 58°

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



Utstyr	T60	T85	TT100	TT130	TX100	TX130	DX85	DX130
Høgkarm, 45 cm	Ekstraustyr	-	-	-	-	-	-	-
Høgkarm, topphengsla, 90 cm	-	Ekstraustyr	-	-	-	-	-	-
Høgkarm, sidehengsla, 90 cm	-	-	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	-	-
Formsydd presenning	Ekstraustyr	Ekstraustyr	-	-	-	-	-	-
Rullbar presenning	-	-	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	-	-
Hydraulisk bakluke	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Topphengsla strøluke [hydr. bakluke]	-	-	-	-	Standard	Standard	Ekstraustyr	Ekstraustyr
Innleggskarmer	-	-	-	-	Standard	Standard	-	-
Frontskjerm	-	-	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Standard
Rundballegrind	-	Ekstraustyr	-	-	-	-	-	-
Tømmerstaker, 100 cm	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	-	-

Tekniske data	T60	T85	TT100	TT130	TX100	TX130	DX85	DX130
Innvendig planstørrelse [cm]	201 x 341	201 x 391	241 x 401	241 x 481	241 x 401	241x 481	220 x 390	242 x 459
Utvendig planstørrelse bredde x lengde [cm]	210 x 350	210 x 400	249 x 410	249 x 490	249 x 410	249 x 490		
Største lengde/bredde [cm]	483/218	532/216	570/255	650/255	583/255	663/255	536/232	635/255
Standardkarm [cm]	45	45	60	60	60	60	55	65
Standardvolum [m³]	3,3	3,7	5,8	7,1	5,8	7,1	4,7	7,2
Karm m/høgkarm [cm]	135	135	150	150	150	150	-	-
Volum m/ høgkarm [m³]	9,9	11,3	13,9	17,4	13,9	17,4	-	-
Totalvekt [kg]	7100	10060	12100	15500	12100	15500	10500	17000
Tillatt nyttelast [kg]	5910	8460	9850	13100	9585	12805	8350	13290
Egenvekt [kg]	1190	1600	2250	2400	2515	2695	2150	3710
Egenvekt m/boggioppheng [kg]	790	1350	1900	2000	2115	2095	1820	3100
Vekt v/dragøye [kg]	250	250	350	400	400	600	220	620
Tippvinkel [°]	53	55	54	52	54	52	55	58
Vektoverføring til krok [%]	23	18	16	16	16	16	16	18
Hjuldimensjon	400/60-15,5	400/60-15,5	400/50-15,5 / 500/50R17	500/50R17	500/50R17	500/50R17	400/60-15,5	500/50R17 / 560/45R22,5
Bremser/hjul med brems	Hydraulisk/2	Hydraulisk/2	Hydraulisk/4	Hydraulisk/4	Hydraulisk/4	Hydraulisk/4	Hydraulisk/2	Hydraulisk/4
Planhøyde [cm]	90	103	110	112	110	112	100	113/120*
Bunnplate/sider/bak [mm]	4/2/3	4/2/3	4/2/3	4/2/3	6/2+4/2	6/2+4/2	4/4	8/6

- ikke tilgjengelig



Forhandler:

KONTAKT OSS

Hovedkontor

Orkel Direkte AS
Johan Gjønnnes' veg 25
7320 Fannrem, NORGE

Sentralbord

+47 953 04 020
orkel.direkte@orkel.no

www.orkel.no

DIN LOKALE SELGER:

Hengersidene:



Forbehold om trykkfeil. Bilder kan avvike fra produktbeskrivelsen.
Versjon 01A



Foto: JS Norge og Orkel